


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Sop G Ns250 Vertical Fijo



03040

Discontinuado el: 6 feb 2024

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje:
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma G) cofret
Installation Description	Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
Dispositivo Instalado	Easycompact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easycompact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo INS250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV200 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easycompact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easycompact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
Descripción De Poles	1 x 3P: fijo INS250 vertical instalación 1 x 4P: fijo INS250 vertical instalación 1 x 3P: fijo INV250 vertical instalación 1 x 4P: fijo INV250 vertical instalación 4 x 3P: fijo CVS100 ... 160 vertical instalación 3 x 4P: fijo CVS100 ... 160 vertical instalación 4 x 3P: fijo CVS250 vertical instalación 3 x 4P: fijo CVS250 vertical instalación 1 x 3P: fijo INV100 vertical instalación 1 x 4P: fijo INV100 vertical instalación 1 x 3P: fijo INV160 vertical instalación 1 x 4P: fijo INV160 vertical instalación 1 x 3P: fijo INV200 vertical instalación 1 x 4P: fijo INV200 vertical instalación 4 x 3P: fijo NSX100 ... 160 vertical instalación 3 x 4P: fijo NSX100 ... 160 vertical instalación 4 x 3P: fijo NSX250 vertical instalación 3 x 4P: fijo NSX250 vertical instalación
Condition Of Using Cable Tie	Necesita placa adicional (1M alto) cuyo instalación de dispositivo está en vertical

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Módulos Verticales [50 Mm]	8 modulo(s): INS250, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 8 modulo(s): INS250, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 8 modulo(s): INV250, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 8 modulo(s): INV250, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 9 modulo(s): CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 9 modulo(s): CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 11 modulo(s): CVS250 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 11 modulo(s): CVS250 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 8 modulo(s): INV100, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 8 modulo(s): INV100, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 8 modulo(s): INV160, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 8 modulo(s): INV160, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 8 modulo(s): INV200, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 8 modulo(s): INV200, directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 9 modulo(s): NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 9 modulo(s): NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 11 modulo(s): NSX250 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 11 modulo(s): NSX250 sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 10 modulo(s): CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 10 modulo(s): CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 13 modulo(s): CVS250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 13 modulo(s): CVS250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 10 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 10 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 13 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 13 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
---	--

Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Entrada De Cable	Placa de corte 0,36 mm parte superior o inferior 167 mm Placa de corte 0,31 mm parte superior o inferior 267 mm Placa de corte 0,34 mm parte superior o inferior 117 mm
------------------	---

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De Superficie	Mate Suave
Color	Blanco (RAL 9001)
Ancho	600 mm
Altura	150 mm
Peso Del Producto	0,915 kg

Functional Unit

[illegible]

600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Easypact CVS100 ... 160 con fijo
palanca de conmutación vertical 3P 4 directo con el protector terminal largo 10 0,36
mm

600 mm Prisma G envolv. montado en pared Easypact CVS100 ... 160 con fijo
palanca de conmutación vertical 3P 4 directo con el protector terminal largo 10 0,36
mm

600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Easypact CVS100 ... 160 con fijo
palanca de conmutación vertical 4P 3 directo con el protector terminal largo 10 0,36
mm

600 mm Prisma G envolv. montado en pared Easypact CVS100 ... 160 con fijo
palanca de conmutación vertical 4P 3 directo con el protector terminal largo 10 0,36
mm

600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Easypact CVS250 con fijo palanca de
conmutación vertical 3P 4 directo con el protector terminal largo 13 0,31 mm

600 mm Prisma G envolv. montado en pared Easypact CVS250 con fijo palanca de
conmutación vertical 3P 4 directo con el protector terminal largo 13 0,31 mm

600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Easypact CVS250 con fijo palanca de
conmutación vertical 4P 3 directo con el protector terminal largo 13 0,31 mm

600 mm Prisma G envolv. montado en pared Easypact CVS250 con fijo palanca de
conmutación vertical 4P 3 directo con el protector terminal largo 13 0,31 mm

600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto NSX100 ... 160 con fijo
palanca de conmutación vertical 3P 4 directo con el protector terminal largo 10 0,36
mm

600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto NSX100 ... 160 con fijo
palanca de conmutación vertical 3P 4 directo con el protector terminal largo 10 0,36
mm

600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto NSX100 ... 160 con fijo
palanca de conmutación vertical 4P 3 directo con el protector terminal largo 10 0,36
mm

600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto NSX100 ... 160 con fijo
palanca de conmutación vertical 4P 3 directo con el protector terminal largo 10 0,36
mm

600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto NSX250 con fijo palanca de
conmutación vertical 3P 4 directo con el protector terminal largo 13 0,31 mm

600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto NSX250 con fijo palanca de
conmutación vertical 3P 4 directo con el protector terminal largo 13 0,31 mm

600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto NSX250 con fijo palanca de
conmutación vertical 4P 3 directo con el protector terminal largo 13 0,31 mm

600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto NSX250 con fijo palanca de
conmutación vertical 4P 3 directo con el protector terminal largo 13 0,31 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,3 cm
Paquete 1 Ancho	15,0 cm
Paquete 1 Longitud	47,0 cm
Paquete 1 Peso	970,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	10,6 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto