


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa G/P Multi 9, 4 Modulos, Alt

03204

Discontinuado el: 6 feb 2024

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma G) cofret Prisma (Prisma P) Cabina Prisma (Prisma Pack 250) cofret
Tipo De Tapa Frontal	Separar Modular
Dispositivo Instalado	Acti 9: fijo dispositivo modular Multi 9: fijo dispositivo modular Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compacto: fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS41 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Descripción De Poles	1 x 3P: carril modular soporte: INS100 vertical instalación 1 x 4P: carril modular soporte: INS100 vertical instalación 1 x 3P: carril modular soporte: INS125 vertical instalación 1 x 4P: carril modular soporte: INS125 vertical instalación 1 x 3P: carril modular soporte: INS160 vertical instalación 1 x 4P: carril modular soporte: INS160 vertical instalación 1 x 3P: carril modular soporte: INS41 vertical instalación 1 x 4P: carril modular soporte: INS41 vertical instalación 1 x 3P: carril modular soporte: INS63 vertical instalación 1 x 4P: carril modular soporte: INS63 vertical instalación

Complementario

Descripción De Cofret/Armario	Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm Envolv. montado en pared - ancho 600 mm Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm Envolv. Pack - ancho 555 mm Envolv. Pack - ancho 600 mm
Posición De Conexión	Conexión directa
Pasos De 9 Mm	48
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	24
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4
Estándares	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De Superficie	Mate Suave
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9001)
Altura	200 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	0,72 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P celda Vigilohm 4 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Acti 9 dispositivo modular fijo 48 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Acti 9 dispositivo modular fijo 48 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Acti 9 dispositivo modular fijo 48 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Multi 9 dispositivo modular fijo 48 directo 4 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Multi 9 dispositivo modular fijo 48 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P celda Multi 9 dispositivo modular fijo 48 directo 4 600 mm Prisma Pack 250 envolv. Pack Multi 9 dispositivo modular fijo 48 directo 6
-----------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	21,000 cm
Paquete 1 Longitud	52,000 cm
Paquete 1 Peso	726,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	22,000 cm
Paquete 2 Longitud	53,000 cm
Paquete 2 Peso	7,467 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	360
Paquete 3 Altura	82,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	265,440 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto