


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa G/P Inversor Ins250 Rotativ

03235

Discontinuado el: 6 feb 2024

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma G) cofret Prisma (Prisma P) Cabina
Tipo De Tapa Frontal	Separar
Dispositivo Instalado	Compacto: fijo INS250 cambio de fuente - control: interbloqueo mecánico - vertical instalación Compacto: fijo Cambio de fuente INV250 - control: interbloqueo mecánico - vertical instalación
Descripción De Poles	1 x 3P: placa de montaje soporte: INS250 cambio de fuente vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: INS250 cambio de fuente vertical instalación 2 x 3P: placa de montaje soporte: INS250 cambio de fuente vertical instalación 2 x 4P: placa de montaje soporte: INS250 cambio de fuente vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: Cambio de fuente INV250 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: Cambio de fuente INV250 vertical instalación 2 x 3P: placa de montaje soporte: Cambio de fuente INV250 vertical instalación 2 x 4P: placa de montaje soporte: Cambio de fuente INV250 vertical instalación
Posición De Funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción De Cofret/Armario	Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm Envolv. montado en pared - ancho 600 mm Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Posición De Conexión	Conexión directa Conexión frontal
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	5
Estándares	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De Superficie	Mate Suave
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9001)
Altura	250 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	500 mm
Peso Del Producto	0,76 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS250 cambio de fuente fijo interbloqueo mecánico vertical 3P 2 directo 9 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS250 cambio de fuente fijo interbloqueo mecánico vertical 4P 2 directo 9 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto Cambio de fuente INV250 fijo interbloqueo mecánico vertical 3P 2 directo 9 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto Cambio de fuente INV250 fijo interbloqueo mecánico vertical 4P 2 directo 9 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS250 cambio de fuente fijo interbloqueo mecánico vertical 3P 1 conexión frontal 10 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS250 cambio de fuente fijo interbloqueo mecánico vertical 3P 1 conexión frontal 10 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS250 cambio de fuente fijo interbloqueo mecánico vertical 4P 1 conexión frontal 10 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS250 cambio de fuente fijo interbloqueo mecánico vertical 4P 1 conexión frontal 10 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto Cambio de fuente INV250 fijo interbloqueo mecánico vertical 3P 1 conexión frontal 10 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto Cambio de fuente INV250 fijo interbloqueo mecánico vertical 3P 1 conexión frontal 10 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto Cambio de fuente INV250 fijo interbloqueo mecánico vertical 4P 1 conexión frontal 10 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto Cambio de fuente INV250 fijo interbloqueo mecánico vertical 4P 1 conexión frontal 10

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,0 cm
Paquete 1 Longitud	51,0 cm
Paquete 1 Peso	770,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	27,0 cm
Paquete 2 Longitud	53,0 cm
Paquete 2 Peso	7,92 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	30
Paquete 3 Altura	32,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	23,76 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)