


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa G/P Ins250 Vertical Rotativ

03248

Discontinuado el: 18 ago 2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma G) cofret Prisma (Prisma P) Cabina
Tipo De Tapa Frontal	Separar
Dispositivo Instalado	Compacto: fijo INV100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV200 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS250 - control: mando rotativo - vertical instalación
Descripción De Poles	1 x 4P: placa de montaje soporte: INV100 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: INV160 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: INV200 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: INV250 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: INS250 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: INS250 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: INV100 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: INV160 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: INV200 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: INV250 vertical instalación
Posición De Funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción De Cofret/Armario	Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm Envolv. montado en pared - ancho 600 mm Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Posición De Conexión	Linergy FC Conexión directa
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	5
Estándares	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De Superficie	Suave Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9001)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	250 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	0,96 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 9 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 9 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 9 650 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 9 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INV100 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INV100 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INV100 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INV100 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INV160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INV160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INV160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INV160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INV200 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INV200 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INV200 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INV200 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 8 600 mm Prisma G envolv. montado en pared Compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 8

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,0 cm
Paquete 1 Longitud	51,0 cm
Paquete 1 Peso	970,0 g

Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	27,0 cm
Paquete 2 Longitud	53,0 cm
Paquete 2 Peso	10,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	90
Paquete 3 Altura	42,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	90,0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)