


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Tapa G/P P.L. Plena 4Modulos, Al

03814

Discontinuado el: 6 feb 2024

Discontinuado

### Principal

|                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                | Prisma                                                                                                        |
| Gama De Producto                    | Prisma G<br>Prisma P                                                                                          |
| Tipo De Producto O Componente       | Placa frontal                                                                                                 |
| Categoría De Accesorios / Repuestos | Accesorio de instalación                                                                                      |
| Rango De Compatibilidad             | Prisma (Prisma G) conducto<br>Prisma (Prisma P) Cabina                                                        |
| Tipo De Tapa Frontal                | Plano                                                                                                         |
| Dispositivo Instalado               | TeSys: fijo TeSys U - horizontal instalación<br>Altistart: ATS01N103 / 106FT<br>Phaseo: Transformador LV / LV |
| Descripción De Poles                | 4 x 3P: carril modular soporte: TeSys U horizontal instalación                                                |

### Complementario

|                                      |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción De Cofret/Armario        | Conducto de suelo - ancho 300 mm<br>Conducto montado en la pared - ancho 300 mm<br>Conducto cubículo - ancho 400 mm profundidad 400 mm |
| Número De Módulos Verticales (50 Mm) | 4                                                                                                                                      |
| Estándares                           | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                             |
| Certificaciones De Producto          | ASEFA                                                                                                                                  |
| Material                             | Acero                                                                                                                                  |
| Acabado De Superficie                | Mate<br>Suave                                                                                                                          |
| Tratamiento De Protección            | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado                                                              |
| Color                                | Blanco (RAL 9001)                                                                                                                      |
| Altura                               | 200 mm                                                                                                                                 |
| Ancho                                | 250 mm                                                                                                                                 |
| Peso Del Producto                    | 0,48 kg                                                                                                                                |
| Cantidad Por Juego                   | Juego de 1                                                                                                                             |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional Unit | 300 mm Prisma G conducto de suelo TeSys TeSys U fijo horizontal 3P 4 directo 4<br>300 mm Prisma G conducto montado en la pared TeSys TeSys U fijo horizontal 3P 4 directo 4<br>300 mm Prisma G conducto de suelo Altistart ATS01N103 / 106FT 19 4<br>300 mm Prisma G conducto montado en la pared Altistart ATS01N103 / 106FT 19 4<br>300 mm Prisma G conducto de suelo Phaseo Transformador LV / LV 4<br>300 mm Prisma G conducto montado en la pared Phaseo Transformador LV / LV 4<br>400 mm 400 mm Prisma P celda 4 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 21,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 26,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 470,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | CAR      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10       |
| Paquete 2 Altura                   | 16,5 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 23,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 27,5 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 4,9 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P12      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 600      |
| Paquete 3 Altura                   | 113,0 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 283,2 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS 

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |