


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Conexion G Nsx-Ins250 Vert P.L. A

04064

! Discontinuado el: 2 nov 2022

! Discontinuado

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Conexión
Nombre Del Producto	Linergy BW
Product Name	Prisma (Prisma P) cofret Prisma (Prisma G) cofret Linergy (Linergy BW) barra de distribución
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de distribución de corriente
Normas	IEC 61439-1, dentro de Prisma IEC 61439-2, dentro de Prisma
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Conexión Cubículo-Dispositivo	Linergy BW bloque de alimentación universal
Número De Polos	4P
Installation Description	Conducto cubículo - ancho 300 mm Conducto de suelo - ancho 300 mm Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
Dispositivo Instalado	Compacto: fijo INS250 - control: mando rotativo vertical instalación Compacto: fijo INV250 - control: mando rotativo vertical instalación Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo vertical instalación Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo vertical instalación Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación vertical instalación Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación vertical instalación Compacto: fijo INV100 - control: mando rotativo vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación vertical instalación Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo vertical instalación Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo vertical instalación Compacto: fijo INV200 - control: mando rotativo vertical instalación Compacto: fijo INV160 - control: mando rotativo vertical instalación
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	250 A
Corriente Nominal	250 A
Color	Gris de antracita (RAL 7016)

Peso Del Producto 2,72 kg

Cantidad Por Juego Juego de 4

palanca de conmutación vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NSX100 ... 160 sin fijo mando
rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NSX100 ... 160 sin fijo
mando rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NSX100 ... 160 sin fijo mando
rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NSX100 ... 160 sin fijo
mando rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NSX250 sin fijo palanca de
conmutación vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NSX250 sin fijo palanca
de conmutación vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NSX250 sin fijo palanca de
conmutación vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NSX250 sin fijo palanca
de conmutación vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NSX250 sin fijo mando rotativo
vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NSX250 sin fijo mando
rotativo vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NSX250 sin fijo mando rotativo
vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 9
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NSX250 sin fijo mando
rotativo vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 9

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	27,6 cm
Paquete 1 Longitud	38,5 cm
Paquete 1 Peso	2,714 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	18
Paquete 2 Altura	25,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	60,852 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue [Cumplimiento proactivo \(producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE\)](#)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)