

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Variador 1Fase 240V 0,55Kw 0,75Hp 3,7A

ATV312H055M2

Discontinuado el: 9 nov 2023

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Altivar 312
Tipo De Producto O Componente	Variador de velocidad
Destino Del Producto	Motores asíncronos
Aplicación Específica De Producto	Máquina simple
Estilo De Conjunto	Con disipación de calor
Nombre Del Componente	ATV312
Potencia Del Motor En Kw	0,55 kW
Potencia Del Motor En Hp	0,75 hp
[Us] Tensión De Alimentación	200...240 V - 15...10 %
Frecuencia De Alimentación	50...60 Hz - 5...5 %
Número De Fases De La Red	Monofásica
Corriente De Línea	6,8 A a 200 V, I _{sc} = 1 kA 5,8 A a 240 V
Filtro Cem	Integrado
Potencia Aparente	1,4 kVA
Máxima Corriente Transitoria	5,6 A para 60 s
Potencia Disipada En W	46 W en carga nominal
Rango De Velocidades	1...50
Perfil De Control De Motor Asíncrono	Control de vector de flujo sin detector con señal control de motor de tipo PWM Definido de fábrica: torque constante
Conexión Eléctrica	AI1, AI2, AI3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 Terminal 2,5 mm² AWG 14 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- Terminal 2,5 mm² AWG 14
Alimentación	Alimentación interna para entradas lógicas: 19 ... 30 V a <100 mA, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito Alimentación interna para potenciómetro de referencia (2,2-10 kOhmios): 10 ... 10,8 V a <10 mA, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito
Protocolo Del Puerto De Comunicación	CANopen Modbus
Grado De Protección Ip	IP20 sobre la parte superior sin placa cubierta IP21 en terminales de conexión IP32 sobre la parte superior IP41 sobre la parte superior

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tarjeta Opcional	Tarjeta de comunicación para encadenamiento CANopen Tarjeta de comunicación para DeviceNet Tarjeta de comunicación para Fipio Tarjeta de comunicación para Modbus TCP Tarjeta de comunicación para Profibus DP
------------------	--

Complementario

Límites Tensión Alimentación	170...264 V
Corriente De Cortocircuito De La Red	1 kA
Corriente De Salida Continua	3,7 A a 4 kHz
Frecuencia De Salida	0...500 Hz
Frecuencia De Conmutación Nominal	4 kHz
Frecuencia De Conmutación	2...16 kHz ajustable
Sobrepasar Transitorio	170...200 % Par nominal del motor
Par De Frenado	150 % durante 60 s con resistor de freno 100 % con resistor de freno continuo 150 % sin resistencia de frenado
Bucle De Regulación	Regulador de frecuencia PI
Compensación Desliz. Motor	Ajustable Automático sea cual sea la carga Suprimible
Tensión De Salida	<= de la potencia de la tensión de alimentación
Par De Apriete	AI1, AI2, AI3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 0,8 N.m
Aislamiento	Eléctrico entre alimentación y control
Número De Entrada Analógica	3
Tipo De Entrada Analógica	AI1 tensión configurable 0...10 V, entrada voltaje 30 V max, impedancia: 30000 Ohm AI2 tensión configurable +/- 10 V, entrada voltaje 30 V max, impedancia: 30000 Ohm AI3 corriente configurable 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm
Duración De Muestreo	AI1, AI2, AI3: 8 ms analógica LI1...LI6: 4 ms discreta
Tiempo Respuesta	AOV, AOC 8 ms para analógica R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms para discreta
Error De Linealidad	+/-0.2 % para salida
Número De Salida Analógica	1
Tipo De Salida Analógica	AOC corriente configurable: 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, resolución: 8 bits AOV tensión configurable: 0...10 V, impedancia: 470 Ohm, resolución: 8 bits
Entrada Lógica	Entrada lógica no cableada (LI1...LI4), < 13 V (estado 1) Lógica negativa (fuente) (LI1...LI6), > 19 V (estado 0) Lógica positiva (source) (LI1...LI6), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Número De Salida Digital	2
Salida Discreta	Lógica relé configurable: (R1A, R1B, R1C) 1 NA + 1 NC - 100000 Ciclos Lógica relé configurable: (R2A, R2B) NC - 100000 Ciclos
Corriente Mínima De Conmutación	R1-R2 10 mA a 5 V CC
Corriente De Conmutación Máxima	R1-R2: 2 A a 250 V AC inductivo carga, cos phi = 0,4 y Izq/Der = 7 ms R1-R2: 2 A a 30 V CC inductivo carga, cos phi = 0,4 y Izq/Der = 7 ms R1-R2: 5 A a 250 V AC resistivo carga, cos phi = 1 y Izq/Der = 0 ms R1-R2: 5 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1 y Izq/Der = 0 ms
Número De Entrada Digital	6
Tipo De Entrada Digital	(LI1...LI6) programable a 24 V, 0...100 mA para PLC, impedancia: 3500 Ohm

Rampas De Aceleración Y Deceleración	S, U o personalizado Lineal ajustable por separado de 0,1 a 999,9 s
Frenado Hasta Parada	Mediante inyección de CC
Tipo De Protección	Interrupc fase entrada: variador de velocidad Circuitos de seguridad de sobretensión o subtensión de alimentación de línea: variador de velocidad Función de seguridad pérdida alimentación de línea, para alimentación trifásica: variador de velocidad Interrups fase motor: variador de velocidad Sobretensión entre fases de salida y tierra (sólo al encender): variador de velocidad Protección contra sobrecalentamiento: variador de velocidad Cortocircuito entre fases del motor: variador de velocidad Protección térmica: motor
Resistencia De Aislamiento	>= 500 mOhm 500 V CC para 1 minuto
Señalización Local	Tensión unidad: 1 LED (Rojo) Estado bus CANopen: cuatro unidades de pantalla de 7 segmentos
Constante De Tiempo	5 ms para cambio de referencia
Resolución De Frecuencia	Entrada analógica: 0.1...100 Hz Unidad visualización: 0.1 Hz
Tipo De Conector	1 RJ45 para Modbus/CANopen
Interface Física	Enlace serie de multipunto RS485
Trama De Transmisión	RTU
Velocidad De Transmisión	10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps or 1 Mbps para CANopen 4800, 9600 o 19200 bps para Modbus
Número De Direcciones	1...127 para CANopen 1...247 para Modbus
Número De Unidad	127 para CANopen 31 para Modbus
Marcado	CE
Posición De Funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Altura	145 mm
Ancho	72 mm
Profundidad	142 mm
Peso Del Producto	1,5 kg

Entorno

Fuerza Dieléctrica	2040 V CC entre tierra y terminales de potencia 2880 V CA entre control y terminales de potencia
Compatibilidad Electromagnética	Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 µs - 8/20 µs nivel_3 conforme a IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 conforme a IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de descarga electrostática nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 conforme a IEC 61000-4-3
Estándares	IEC 61800-5-1 IEC 61800-3
Certificaciones De Producto	CSA UL GOST DNV C-Tick NOM
Grado De Contaminación	2
Tratamiento De Protección	TC

Resistencia A Las Vibraciones	1 gn (f= 13...150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm (f= 3...13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	15 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Humedad Relativa	5...95 % sin condensación conforme a IEC 60068-2-3 5...95 % sin goteo de agua conforme a IEC 60068-2-3
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C sin reducción de la potencia nominal (con cubierta protectora en parte superior del motor) -10...60 °C con factor de desclasificación de la capacidad (sin cubierta protectora en parte superior motor)
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m sin reducción de la potencia nominal 1000...2000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 Ancho	18,0 cm
Paquete 1 Longitud	17,5 cm
Paquete 1 Peso	1,484 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S06
Número De Unidades En El Paquete 2	48
Paquete 2 Altura	73,5 cm
Paquete 2 Ancho	60 cm
Paquete 2 Longitud	80 cm
Paquete 2 Peso	84,232 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil