

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys Seccionador portafusible con señalización 1P 50A - fusible 14 x 51 mm

DF141V

Discontinuado el: 9 nov 2023

Discontinuado

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys DF
Tipo De Producto O Componente	Portafusibles
Nombre Corto Del Dispositivo	DF14
Compatibilidad Del Producto	DF2EN percutor del cartucho de fusibles DF2FA percutor del cartucho de fusibles
Número De Polos	1P
Tamaño De Fusible	14 x 51 mm
Tipo De Fusible	, aM , gG
Tipo De Control	Palanca de conmutación
Señalización Local	Indicación del fusible fundido
Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 690 V CC
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	50 A
Tensión Asignada De Aislamiento	690 V CA
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV
Corriente Nominal De Resistencia Máxima [Ipk]	15 kA con enlaces tubulares conforme a IEC 60269-1
Resistencia A Cortocircuitos	120 kA 400 V conforme a IEC 60947-3 120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3 80 kA 690 V conforme a IEC 60947-3

Complementario

Normas	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificaciones	IEC Reconocido por UL CSA EAC
Soporte De Montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Posición De Montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23 °)
Conexiones - Terminales	Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 2,5...25 mm²rígido Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 2,5...10 mm²rígido Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 2,5...25 mm²flexible with or without Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 2,5...10 mm²flexible with or without

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Par De Apriete	3,5 N.m
Altura	110,8 mm
Ancho	26,5 mm
Profundidad	76,5 mm
Peso Del Producto	0,143 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 6

Entorno

Temperatura Ambiente	-40...80 °C
Temperatura Ambiente	-20...60 °C con reducción de la temperatura
Grado De Protección Ip	IP20 conforme a IEC 60529
Tratamiento De Protección	TH
Resistencia Al Fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Código De Compatibilidad	DF14

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,100 cm
Paquete 1 Ancho	2,650 cm
Paquete 1 Longitud	7,700 cm
Paquete 1 Peso	118,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	16,400 cm
Paquete 2 Ancho	11,300 cm
Paquete 2 Longitud	7,900 cm
Paquete 2 Peso	774,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	9,655 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas Perfil de circularidad