

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Portafusible Tesys DF 1 Polo 25 A

DF81

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys DF
Tipo De Producto O Componente	Portafusibles
Nombre Corto Del Dispositivo	DF8
Compatibilidad Del Producto	DF2BN percutor del cartucho de fusibles DF2CA percutor del cartucho de fusibles
Número De Polos	1P
Tamaño De Fusible	8,5 x 31,5 mm
Tipo De Fusible	, gG , aM
Tipo De Control	Palanca de conmutación bloqueable
Categoría De Utilización	AC-21 conforme a IEC 60947-3
Tensión Asignada De Empleo	400 V CA
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	25 A a 400 V CA
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	25 A a <20 °C
Tensión Asignada De Aislamiento	500 V CA
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV
Categoría De Sobretensión	III
Resistencia A Cortocircuitos	20 kA 400 V conforme a IEC 60947-3
Potencia Disipada En W	2,5 W longitud máxima recomendada del tubo: 12,5 pies

Complementario

Normas	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2
Certificaciones	IEC EAC DNV-GL
Soporte De Montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Posición De Montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23 °)
Conexiones - Terminales	Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1...16 mm²rígido Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1...6 mm²rígido Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1...16 mm²flexible with or without Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1...6 mm²flexible with or without
Par De Apriete	2,2 N.m - con tornillodriver PZ2 2,2 N.m - con tornillodriver plano 5,5 mm Ø

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	79,5 mm
Ancho	17,5 mm
Profundidad	61 mm
Peso Del Producto	0,042 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 12

Entorno

Temperatura Ambiente	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-40...70 °C con reducción de la temperatura
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m sin reducción de la potencia nominal
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	3
Resistencia Al Fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Código De Compatibilidad	DF8

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,8 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	44 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	6,8 cm
Paquete 2 Ancho	8,5 cm
Paquete 2 Longitud	22,2 cm
Paquete 2 Peso	564 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	192
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	9,602 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas Perfil de circularidad