


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Senal De Defecto 1Nc Para Gv3

GV3A08

Discontinuado el: 28 feb 2021

Discontinuado

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto Del Dispositivo	GV3A
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contacto auxiliar
Compatibilidad Del Producto	GV3ME
Rango De Compatibilidad	TeSys (GV3) GV3ME disyuntor
Ubicación De Montaje	Panel
Funcionamiento Contactos Aux.	Señal de error 1 NC
Comp. Contacto Polo	1 NC
Cantidad Por Juego	Juego de 10

Complementario

Tensión Asignada De Aislamiento	600 V conforme a UL 508 690 V conforme a IEC 60947-1 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensión Asignada De Empleo	48 ... 690 V CA 24 ... 220 V CC
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	6 A
Endurancia Mecánica	1000 Ciclos
Tipo De Protección	Disyuntor GB2CB... Fusible gG 6 A
Potencia Nominal Func. En Va	240 VA a 48 V AC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos a 5 A 450 VA a 440 V AC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos a 1 A 450 VA a 500 V AC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos a 1 A 200 VA a 690 V AC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos a 0,3 A 460 VA a 110...127 V AC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos a 3,6 A 800 VA a 220...240 V AC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos a 3,5 A 850 VA a 380...415 V AC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos a 2,2 A
Potencia Nominal Func. En W	180 W a 24 V DC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos 180 W a 48 V DC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos 135 W a 60 V DC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos 105 W a 110 V DC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos 90 W a 220 V DC-11 - eléctrico durabilidad: 1000 Ciclos
Ancho	9 mm

Entorno

Características Ambientales	Entorno normal
-----------------------------	----------------

Unidades de embalaje

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,3 cm
Paquete 1 Ancho	6,8 cm
Paquete 1 Longitud	7,5 cm
Paquete 1 Peso	27 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.