

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque Contacto Auxiliar 2Na Frontal Res

LADN203

Discontinuado el: 9 nov 2023

Discontinuado

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Del Producto	TeSys Deca
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contacto auxiliar
Nombre Corto Del Dispositivo	LADN
Rango De Compatibilidad	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys F CAD TeSys F LC1D
Ubicación De Montaje	Frontal
Comp. Contacto Polo	2 NO
Funcionamiento De Los Contactos	Instantáneo
Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 25...400 Hz
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	6 A a 120 V AC-15 1,04 A a 690 V AC-15 0,55 A a 125 V DC-13 0,1 A a 600 V DC-13
Tensión Asignada De Aislamiento	690 V conforme a IEC 60947-5-1 600 V conforme a UL 600 V conforme a CSA
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	10 A a <60 °C
Estándares	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50013
Certificaciones De Producto	CB UL CSA CCC EAC UKCA

Complementario

Capacidad De Conexión Nominal	140 A CA conforme a IEC 60947-5-1 250 A CC conforme a IEC 60947-5-1
Capacidad Corta Duración Permitida	100 A a <60 °C 1 s 120 A a <60 °C 500 ms 140 A a <60 °C 100 ms
Tipo De Protección	Fusible gG 10 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Endurancia Mecánica	30 Mcycles
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA
Tensión De Conmutación Mínima	17 V
Tiempo De No Superposición	1,5 ms en desexcitación sin solap. entre cont. NC+ NA 1,5 ms en excitación sin solap. entre cont. NC+ NA
Resistencia De Aislamiento	> 10 MOhm
Conexiones - Terminales	Terminal de resorte 2 cable(s) 2,5 mm²flexible sin extremidad de cable Terminal de resorte 2 cable(s) 2,5 mm²rígido
Altura	48 mm
Ancho	26 mm
Profundidad	42 mm
Color	Gris oscuro

Entorno

Características Ambientales	Entorno normal
Grado De Protección Ip	IP20 conforme a IEC 60529
Tratamiento De Protección	TH conforme a IEC 60068
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,1 cm
Paquete 1 Ancho	4,2 cm
Paquete 1 Longitud	2,8 cm
Paquete 1 Peso	38,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	2,8 cm
Paquete 2 Ancho	8,6 cm
Paquete 2 Longitud	25,5 cm
Paquete 2 Peso	381,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	160
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	6,547 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas