

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CARTUCHO M221 2 E AN PACKAGING

TMC2PACK01

Discontinuado el: 9 nov 2023

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Modicon M221
Tipo De Producto O Componente	Cartucho de entrada analógico
Aplicación Específica De Producto	Embalaje
Compatibilidad Del Producto	Modicon M221C
Número De Entrada Analógica	2

Complementario

Tipo De Entrada Analógica	corriente 4...20 mA corriente 0...20 mA tensión 0...10 V
Resolución De Entrada Analógica	12 bits
Valor Lsb	2,44 mV 0...10 Vtensión 4,88 µA 0...20 mAcorriente 3,91 µA 4...20 mAcorriente
Tiempo Convers	20 ms
Duración De Muestreo	10 ms
Error De Precisión Absoluto	+/- 0,1 % de escala completa at 25 °C +/- 1% de la escala completa
Variación De Temperatura	+/- 0,02% FS / ° C
Precisión De Repetición	+/- 0,5% FS
Sin Linealidad	+/- 0.01% FS
Diafonía	<= 1 LSB
Tipo De Cable	Cable blindado de par trenzado
Conexión Eléctrica	3 x 1.5 mm² 2 terminales de tornillo con paso 3,81 mm ajuste para insumos
Distancia Máxima De Los Cables Entre Dispositivos	Cable blindado de par trenzado: <30 m para entrada
Aislamiento	Sin aislamiento entre entrada analógica y lógica interna
Altura	41 mm
Profundidad	15 mm
Ancho	35 mm
Peso Del Producto	0,015 kg
Sobrecarga Continua Admitida	13 V, tipo de entrada analógica: tensión 40 mA, tipo de entrada analógica: corriente

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Impedancia De Entrada	<= 250 Ohm corriente > = 1 MOhm tensión
-----------------------	--

Entorno

Inmunidad A Microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,56 cm
Paquete 1 Ancho	4,83 cm
Paquete 1 Longitud	6,86 cm
Paquete 1 Peso	40 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	75
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,305 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	2400
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	75 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil