


Ficha técnica del producto

Especificaciones



CONECTOR RJ45 S-ONE CAT 6A STP BLINDADO

VDIB1772XB12

Principal

Gama	Actassi
Product Type	Toma de red RJ45
Presentación Del Dispositivo	Diseño integrado
Color	Conector: plata (zamak) Organizador cable: azul oscuro (ABS + PC)
Wiring Colour Configuration	568 A/B
Tipo De Paquete	Caja de cartón
Cantidad Por Juego	Juego de 12

Complementario

Corriente Nominal	1,5 A a 25 °C
Voltage Proof	1000 V c.a./c.c. pico, entre los contactos 1500 V c.a./c.c. pico, entre contactos y pantalla
Resistencia De Los Contactos	20 MOhm
Resistencia De Aislamiento	Resistencia de aislamiento inicial: >= 500 MOhm a 100 V CC
Calibre Awg	AWG 24...AWG 23
Durability	750 Ciclos
Atenuación De Acoplamiento	>= 45 dB a 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB a 100...1000 MHz
Contact Pins	8 de aleación de cobre y oro chapado conforme a IEC 60603-7
Shield Type	Metálico: 360 ° autoajustable + contacto de cable Barrera cortocircuitos integrada
Fuerza De Tracción	50 N durante 60 s
Impedancia De Transferencia	<= 0.1 Ohm at 1 MHz <= 0.2 Ohm at 10 MHz <= 1.6 Ohm at 80 MHz
Pérdida De Conversión Transversal	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB a 1...500000 kHz
Tipo De Herramienta	Sin herramientas
Diámetro Exterior De Cable	0,00...0,00 m 0,9...1,4 mm
Compatible Lan Cable Types	STP
Categoría De Comunicación	6 _A
Supported Applications	10GBASE-T

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Protocols	VoIP (Voz IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Frecuencia De Transmisión	0...500 MHz
Tipo De Huella	S-One
Altura	28 mm 0,03 m
Longitud	35 mm 0,04 m
Ancho	18 mm 0,02 m
País Objetivo	Europe Asia Pacific. Norte América

Entorno

Operational Temperature Range	-40...70 °C -40...70 °C
Climatic Category	40/070/21 (21 días)
Retardancia Al Fuego	UL94-V0
Normas	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,6 cm
Paquete 1 Ancho	2,5 cm
Paquete 1 Longitud	3,4 cm
Paquete 1 Peso	31 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	4,1 cm
Paquete 2 Ancho	8 cm
Paquete 2 Longitud	18,1 cm
Paquete 2 Peso	429,5 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	CAR
Número De Unidades En El Paquete 3	216
Paquete 3 Altura	15,4 cm
Paquete 3 Ancho	29,5 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8,024 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía

18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas