

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CONECTOR RJ45 CAT6A S-ONE UTP PLASTICO

VDIB1772XU12

Principal

Gama	Actassi
Product Type	Toma de red RJ45
Presentación Del Dispositivo	Diseño integrado
Color	Organizador cable: azul oscuro (ABS + PC) Conector: gris oscuro (ABS + PC)
Wiring Colour Configuration	568 A/B
Tipo De Paquete	Caja de cartón
Cantidad Por Juego	Juego de 12

Complementario

Corriente Nominal	1,5 A a 25 °C 1,5 A a 25 °C
Voltage Proof	1000 V c.a./c.c. pico, entre los contactos
Resistencia De Los Contactos	20 MOhm
Resistencia De Aislamiento	Resistencia de aislamiento inicial: >= 500 MOhm a 100 V CC
Calibre Awg	AWG 24...AWG 23
Durability	750 Ciclos
Atenuación De Acoplamiento	>= 35 dB a 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB a 100...1000 MHz
Contact Pins	8 de aleación de cobre y oro chapado conforme a IEC 60603-7
Fuerza De Tracción	50 N durante 60 s
Pérdida De Conversión Transversal	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB a 1...500000 kHz
Tipo De Herramienta	Sin herramientas
Diámetro Exterior De Cable	0,9...1,4 mm 0,00...0,00 m
Compatible Lan Cable Types	UTP
Categoría De Comunicación	6 _A
Supported Applications	10GBASE-T
Protocols	VoIP (Voz IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Frecuencia De Transmisión	0...500 MHz
Tipo De Huella	S-One

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	28 mm 0,03 m
Longitud	33 mm 0,03 m
Ancho	0,02 m 18 mm
País Objetivo	Europe Asia Pacific. Norte América

Entorno

Operational Temperature Range	-40...70 °C -40...70 °C
Climatic Category	40/070/21 (21 días)
Retardancia Al Fuego	UL94-V0
Normas	IEC 60512-99-002

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	2 cm
Paquete 1 Longitud	4 cm
Paquete 1 Peso	9 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	4 cm
Paquete 2 Ancho	8 cm
Paquete 2 Longitud	18 cm
Paquete 2 Peso	143 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S04
Número De Unidades En El Paquete 3	1008
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	13 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas