

Ficha técnica del producto

Especificaciones

BLOQUE CONTACTOS STANDARD



XKMA991

Principal

Tipo De Producto O Componente	Partes independientes controladores
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de control
Aplicación Especifica De Producto	Aplicaciones para elevaciones
Compatibilidad Del Producto	XL1
Tipo De Accesorio/Componente	Bloque de contacto
Número De Contactos	4
Tipo De Soplado De Contacto	Estándar

Complementario

Conexión Eléctrica	Terminal de abrazadera de fija, capacidad de clamping: 1 x 1.5...2 x 2.5 mm²
Funcionamiento De Contacto	Ruptura lenta Doble ruptura
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	20 A conforme a IEC 337-1 20 A conforme a NF C 63-140 20 A conforme a VDE 0661
Tensión Asignada De Aislamiento	500 V c.a./c.c. conforme a IEC 158-1 500 V c.a./c.c. conforme a NF C 20-040 500 V c.a./c.c. conforme a VDE 0110 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
Apertura Positiva	Con
Resistencia Máxima En Los Terminales	25 MOhm a 1 A conforme a NF C 93-050
Protección Contra Cortocircuito	20 A cartucho Fusible tipo gG conforme a IEC 337-1B 20 A cartucho Fusible tipo gG conforme a VDE 0660 parte 2
Endurancia Eléctrica	3000000 Ciclos CC inductivo carga a 120 V, potencia de quiebre = 75 conforme a IEC 337-1 DC-11, velocidad de operado <60 cyc/mn 0,5 3000000 Ciclos CC inductivo carga a 24 V, potencia de quiebre = 70 conforme a IEC 337-1 DC-11, velocidad de operado <60 cyc/mn 0,5 3000000 Ciclos CC inductivo carga a 48 V, potencia de quiebre = 75 conforme a IEC 337-1 DC-11, velocidad de operado <60 cyc/mn 0,5
Peso Del Producto	0,31 kg

Entorno

Estándares	CENELEC EN 50013
------------	------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	15,5 cm
Paquete 1 Peso	321,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	26
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,807 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China