

Ficha técnica del producto

Especificaciones



BASE CON TAPA PARA BUS ASI

XVCB21A

Discontinuado el: 9 nov 2023

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XVB Universal
Tipo De Producto O Componente	Unidad de base con cubierta
Nombre Del Componente	XVCB

Complementario

Compatibilidad De Gama	Sistema cableado AS-Interface
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base Policarbonato: unid. cobert.
Diámetro De Montaje	70 mm
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	Externa: 19,2 ... 30 V Línea AS-Interface: 24 ... 31,6 V
Consumo De Corriente	250 mA bajo carga por la línea de AS-Interface 30 mA bajo carga externo 30 mA sin carga
Perfil Asi	S.7.F
Conexión Eléctrica	1 conector M12 para línea AS-Interface
Entrada De Cable	Entr. later.
Estilo De Conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Tensión Asignada De Aislamiento	250 V conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV conforme a IEC 60947-1
Descripción Terminales Iso N°1	(COM-5)PW (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (GND) Tierra (COM-2)PW
Peso Del Producto	0,19 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	AS-Interface nº 25701 CSA
Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Resistencia A Los Choques	25 gn conforme a IEC 60068-2-27
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn conforme a IEC 60068-2-6
Categoría De Sobretensión	Clase I conforme a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP65 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 4X conforme a UL 508 (interior)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,2 cm
Paquete 1 Ancho	7,8 cm
Paquete 1 Longitud	7,8 cm
Paquete 1 Peso	238,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,079 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas